

Elmetto Pheos E 9770/120



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

COD. R136

CATEGORIA

CE
EN 397

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

COD. R440

CATEGORIA

CE
EN 397

Cinturino Sottogola 9790-021



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottontento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

COD. R261

Cinturino Sottogola 9790-005



Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

COD. R260

Elmetto



Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

COLORI



02 - BIANCO



06 - AZZURRO
ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO

COD. H060

CATEGORIA

CE

EN 397

Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

COD. S064

Sottogola con 2 punti di aggancio "Confort"



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

COD. S063