

V1TCIV

Copricapo in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300/m²
Imballo: 1 pz



V1TCIVS

Copricapo a sahariana in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300g/m²
Imballo: 1 pz

07180

GREMBIULE IN PELLE CE

Completamente in crosta 60x90 cm circa.
Imballo: 5 conf. (da 10 pz.)



07190

GHETTE IN PELLE CE

Completamente in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto suola.
Imballo: 5 conf. (da 10 paia)



ST2049

MANICHETTE EN 11611
 Manichette certificate per saldatore in crosta marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale con stringhe elastiche per facilitare i movimenti. Lungh. 65cm. Taglia unica.
Imballo: 1 pz.



ST2011

GIACCA EN 11611
 Giacca certificata per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni automatici protetti, collo foderato in cotone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL
Imballo: 1 pz.



ST2022

GREMBIULE EN 11611
 Grembiule certificato per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo, extra rinforzo ventrale 57x30cm. Dim. 90x60cm



ST2039

GHETTE EN 11611
 Ghette certificate per saldatore, in crosta marrone e grigia nel sovra scarpa. Protezione dello stinco e del collo del piede, copre e protegge perfettamente la calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. Altezza 40 cm. Taglia unica.



bolle
 SAFETY

Fusion+

DIN
 FILTRO
 ELETTRICO-OTTICO

FUSV

una combinazione di prestazioni, sicurezza e stile. Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

Per ulteriori informazioni vedi a pag: 198


Vedi la gamma completa a pag. 166-167



07122

GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA


Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
Palmo rinforzato.
 Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



07127


GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
 Taglie: 10
Imballo: 60 pa.



07121K GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato.
 Lunghezza totale cm 38.
 Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)



Cuciture Kevlar™

35140 EBRO

EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffietto (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura. Suola in PU bidensità.

Cuciture in fibra ARAMIDICA
 > Resistente alle abrasioni
 > Resistente alle scintille




501
SCHERMO PIANO PER SALDATORE
EN175

Schermo piano in **materiale termoplastico**, visore dimensioni 75x98 mm
Imballo: 50 pz.

NB: FORNITO SENZA VETRI


10002
SCHERMO PIANO PER SALDATORE
EN175

Schermo piano in materiale di **fibra di cellulosa** per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz

NB: FORNITO SENZA VETRI


S800DF
SCHERMO A CASCO RIBALTABILE PER SALDATORE
EN175

Schermo a casco ribaltabile in speciale **materiale termoplastico**, visore dimensioni 75x98 mm
Imballo: 20 pz.

NB: FORNITO SENZA VETRI


10407
SCHERMO INCLINATO PER SALDATORE
EN175

Schermo inclinato in materiale di **fibra di cellulosa** per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.
Imballo: 20 pz.

NB: FORNITO SENZA VETRI


000170
OCCHIALE 317N-T
EN 166

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti temperate trasparenti
Imballo: 20 pz


000187
OCCHIALE 317N-C
EN 166

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti bombate in policarbonato incolore
Imballo: 20 pz


000175
OCCHIALE 317N-VT
EN175

Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti verdi DIN 5
Imballo: 20 pz


DS7322

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi**. Consigliata per fumi di **saldatura leggera** e in presenza di **odori sgradevoli**.

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 10 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.


09062
VETRO INATTINICO PER SCHERMO
EN169 EN166

Vetro inattinico Protane **DIN 11** dimensioni 75x98 mm
Imballo: 5 conf. (da 100 pz.)


000014
LENTI 317N
EN166

Lente bombata e sagomata policarbonato incolore
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paio


09060N
VETRO INCOLORE PER SCHERMO
CE

Vetro incolore dimensioni 75x98 mm a protezione del vetro inattinico (Art. 09062)
Imballo: 1 confezione da 100 pz.

000018
LENTI 317N
EN166

Lente bombata e sagomata vetro temperato incolore
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paio

000063
LENTI 317V
EN166 EN169

Lente bombata e sagomata verde, temperata DIN 5
Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paio

85854

Lanskit 1460

SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare. Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm. UNI EN 1598



17118P

Tende a strisce

TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 0,4mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse ampie con necessità di passaggio. UNI EN 1598

18118P

Tende a strisce

TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 1 mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,8 metri, trasparenti e protettive raggi UV IR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse strette con necessità di passaggio. UNI EN 1598



8501

Anello metallico per tende a strisce - 1 pz.

AM710S4000

Sistema filtrante AIRMAX

Unità filtrante autonoma di immissione d'aria all'interno della maschera TL MV completa di visore auto oscurante 2400, funzionamento a batteria ioni di litio estraibile, flusso costante a 180l/m, durata 9 ore circa. Allarme acustico di basso flusso. Il sistema include filtro TH2PSL, cintura e caricabatteria.

Consigliata per: saldatura in presenza di alta densità di fumi, protezione totale.

Disponibile solo su richiesta

