



SVP 200

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|--------------|------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|
| Interno | 19 288 61 | Incolore | Incolore | Antiappannamento | 2C-1.2 1F |
| Esterno | 19 288 63 | Grigia | Grigio | Antiappannamento | 5-2.5 1F |



SVP 400

CE

- Perfetti per dipendenti e visitatori
- Lenti dielettriche
- Astine flessibili
- Confezione da 10 paia

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|--------------|------------------|-----------|----------|--------------------------------|-----------------|
| Interno | 10 356 41 | Incolore | Incolore | Antiappannamento e antigraffio | 2c-1.2 1 F KN |
| Esterno | 10 356 43 | Grigia | Grigio | Antiappannamento e antigraffio | 5-2.5 1 F KN |



TACTILE
CE

- montatura nera
- astine dritte morbide
- lenti antigraffio
- anti-UV
- anti-statico

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|--------------------|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Interno | 908730 | Nero | Incolore | | N 1 F |
| Esterno | 908731 | Nero | Blu fumo, a specchio | Assorbimento UV ABC 100% | 5-3.1 N 1 F |
| Interno ed esterno | 908736 | Nero | Argento I/O | | 2-1.7 N 1 F |

AVATAR
CE

- 8 punti di regolazione per una totale personalizzazione dell'occhiale
- astine a cremagliera, totalmente flessibili e modellabili (anima interna in metallo)
- parti a contatto con il volto morbide
- ventilazione indiretta
- trattamento Hydroshield® che rallenta di 20 volte il normale processo di appannamento della lente (p. 102)
- lente antigraffio e antiappannamento

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-----------------|------------------|------------|----------|--------------|------------------|
| Esterno | 10 348 33 | Nero | Ambra | Hydroshield® | 2C-1.2 HON 1F KN |
| Interno | 10 348 31 | Nero | Incolore | Hydroshield® | 2C-1.2 HON 1F KN |
| Esterno | 10 348 37 | Nero-Rosso | Grigio | Hydroshield® | 5-3.1 HON 1F KN |
| Interno/esterno | 10 348 38 | Nero-Rosso | I/O | Antigraffio | 5-1.7 HON 1F |

Il trattamento antiappannamento Hydroshield® viene applicato in modo definitivo alla lente e, grazie alle sue proprietà a doppia azione, mantiene pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo rispetto all'attuale trattamento.



KIT PER GIARDINAGGIO
art. 1017292

CE

- Include :
- cuffie ad archetto Lightning, SNR 30
 - schermo con aggancio a scatto con visierina preassemblata
 - visiera a rete metallica



A 800
CE

- lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura
- ponte nasale in gomma antiscivolo
- astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza



SP1000 2G™
CE

- progettati per prestazioni a lungo termine
- comfort durevole
- occhiali robusti per gli ambienti di lavoro più esigenti

DESIGN MULTIUSO
MODELLO VERSATILE

può essere utilizzato con le astine o la fascia elastica (entrambe incluse nella confezione)

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- SP1000™ offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le migliori tecnologie di rivestimento: antiappannamento all'interno e antigraffio all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore*.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

COMFORT E ADATTABILITÀ ECCEZIONALI

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort.
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.



| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|--------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Interno | 10 153 70 | Traslucida | Incolore | Antigraffio | 2C-1.2 B-D 1 F |
| | 10 153 69 | Traslucida | Incolore | Antiappannamento | 2C-1.2 B-D 1 F |
| Esterno | 10 153 68 | Grigio | Grigio TSR | Antigraffio | 5-2.5 B-D 1 F |
| | 10 153 67 | Grigio | Grigio TSR | Antiappannamento | 5-2.5 B-D 1 F |
| Interno ed esterno | 10 153 50 | Grigio | Argento I/O (interno/esterno) | Antigraffio | 5-1.7 B-D 1 F |



A 700
CE

- protezione degli occhi economica ed elegante
- occhiali monopezzo trasparenti con ottima protezione dell'area orbitale
- astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole
- design della lente avvolgente

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|-----------------|
| Interno | 10 153 61 | Incolore | Incolore | Antigraffio | 2C-1.2 B-D 1 F |
| | 10 153 60 | Grigio | Incolore | Antiappannamento | 2C-1.2 B-D 1 F |
| Esterno | 10 153 62 | Grigio | Grigio TSR | Antigraffio | 5-2.5 B-D 1 F |
| | 10 153 51 | Grigio | Grigio TSR | Antiappannamento | 5-2.5 B-D 1 F |
| | 10 154 40 | Grigio | Blu specchio | Antigraffio | 5-3.1 B-D 1 F |
| Scarsa Visibilità | 10 154 41 | Grigio | Giallo HDL | Antigraffio | 2C-1.2 B-D 1 F |

| APPLICAZIONE | CODICE ART. | MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA DELLE ASTINE | MARCATURA BARDATURA | MARCATURA LENTE |
|--------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Interno | 10 286 40 | Nero | Incolore | Dura-Streme® | B-D 166 FT | B-D 166 3 FT | 2C - 1.2 B-D 1FT KN |
| Esterno | 10 286 43 | Nero | Grigio | Dura-Streme® | B-D 166 FT | B-D 166 3 FT | 2C - 2.5 / 5-2.5 B-D 1FT KN |



MILLENNIA® 2G

CON CORDINO FLEXI CORD IN DOTAZIONE



- design dielettrico (senza elementi in metallo)
- rivestimento antigraffio esterno super resistente
- comfort superiore grazie alle astine morbide e flessibili che eliminano i punti di pressione

UNI EN 166

ELEVATA PROTEZIONE DI OCCHI E ZIGOMI

- Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da particelle, polvere e altri rischi di impatto.
- La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla proiezione di particelle in movimento. La sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia impedisce alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO VISIVO

- Visuale panoramica: visione più ampia, sia a livello frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ SUL NASO

- I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.



MILLENNIA CLASSIC



- occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente antigraffio in PC
- nasello universale e confortevole
- cordino Flexicord in dotazione



| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | TRATTAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| 10 321 75 | Nero | Incolore | Antigraffio | 2C-1.2 HON 1 FT K |
| 10 321 76 | Nero | Grigio | Antigraffio | 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K |
| 10 321 79 | Nero | Incolore | Antiappannamento/ antigraffio | 2C-1.2 HON 1 FT K N |
| 10 321 80 | Nero | Grigio | Antiappannamento/ antigraffio | 2C-2.5 / 5-2.5 HON 1 FT K N |
| 10 321 83 | Nero | IR 5 | Antigraffio | 5 HON 1 FT K |

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 000 01 | Nero | Incolore | - | - | 2C-1.2 B-D 1F |
| 10 000 02 | Nero | Grigio TSR | SI | - | 5-2.5 B-D 1F |
| 10 000 04 | Nero | Argento I/O | SI | - | 5-1.7 B-D 1F |
| 10 027 81 | Nero | Incolore Antiappannamento | SI | SI | 2C-1.2 B-D 1F |
| 10 000 06 | Blu | Incolore | SI | - | 2C-1.2 B-D 1F |
| 10 027 83 | Blu | Incolore Antiappannamento | SI | SI | 2C-1.2 B-D 1F |
| 10 064 05 | Nero | Verde 3.0 | SI | - | 3.0 B-D 1F |



XC™

CE

- astine a cremagliera allungabili e orientabili
- ventilazione integrata
- lente a 9 punti di curvatura con trattamento Hydroshield® antiappannamento e maggiore resistenza ai graffi e a ripetute pulizie (p. 102)
- punti di contatto con il volto morbidi e antiscivolo

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE | LENTE DI RICAMBIO |
|---------------------|------------------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 10 109 50 | Blu | Incolore | SI | - | 2C-1.2 B-D 1FT | 10 110 13 |
| 10 110 27 HS | Blu | Incolore Antiappannamento Trattamento Hydroshield® | SI | SI | 2C-1.2 B-D 1FT | 10 110 15 |
| 10 110 25 HS | Blu | Grigio Antiappannamento Trattamento Hydroshield® | SI | SI | 5-2.5 B-D 1FT | 10 110 17 |



OP-TEMA®

CE

- astine allungabili e orientabili (108-123 mm)
- nasello morbido e regolabile
- cordino Flexicord in dotazione

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 000 16 | Nero | Incolore | SI | - | 2C-1.2 D 1F |
| 10 000 17 | Nero | Grigio TSR | SI | - | 5-2.5 D 1F |
| 10 049 47 | Nero | Incolore Antiappannamento | SI | SI | 2C-1.2 D 1F |
| 10 000 18 | Blu | Incolore | SI | - | 2C-1.2 D 1F |
| 10 049 48 | Nero | Grigio TSR Antiappannamento | SI | SI | 5-2.5 D 1F |



POLYSAFE

CE

- particolarmente indicato per i visitatori
- monolente in policarbonato con ripari laterali integrati
- sovrapponibile agli occhiali correttivi
- resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici
- ventilazione indiretta
- sterilizzabile in autoclave

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 025 49 | Incolore | Incolore (Polysafe Plus) | SI | - | 2c-1.2 B-D 1F |
| 10 025 50 | Incolore | Polyfort incolore (Polysafe) | - | - | 2c-1.2 B-D 1F |



SANTA CRUZ

CE

OCCHIALE ELEGANTE,
COMODO E LEGGERO

- lente avvolgente monopezzo
- astine regolabili

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|------------------|------------------|----------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 026 76 | Blu | Incolore | SI | - | 2c-1.2 B-D 1F |
| 10 026 77 | Bordeaux | Incolore | SI | - | 2c-1.2 B-D 1F |



ARMAMAX AX

CE

- occhiale panoramico monopezzo con lenti e ripari in policarbonato
- si sovrappone comodamente a qualsiasi tipo di occhiale correttivo

| CODICE ART. | COLORE MONTATURA | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO |
|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 10 022 24 | Incolore | Incolore - AX5H | - | - |



MAXX-PRO™

CE

- la lente di curvatura contenuta consente l'uso combinato con maschere per saldatura, elmetti e con la maggior parte dei respiratori, garantendo allo stesso tempo una visibilità eccellente ed un migliore campo visivo periferico
- il sistema di ventilazione indiretta riduce l'effetto appannamento
- trattamento Hydroshield® (p. 102)
- marcatura montatura: B-D 166 349 FT

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE | LENTE DI RICAMBIO |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 10 110 71 HS | Bardatura in neoprene | Incolore Antiappannamento | SI | SI | 2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N | 10 110 70 |
| 10 110 72 HS | Bardatura elastica | Incolore Antiappannamento | SI | SI | 2C-1.2 B-D 1 FT 9 K N | 10 110 70 |



V-MAXX®

CE

- occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche
- si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|---|----------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 061 92 | Ventilazione indiretta - Bardatura elastica | Incolore | SI | - | 2-1.2 1 B 34 |
| 10 061 93 | Ventilazione indiretta - Bardatura elastica | Incolore | SI | SI | 2-1.2 1 B 349 |
| 10 061 95 | Senza ventilazione - Antigas - Bardatura elastica | Incolore | SI | SI | 2C-1.2 1 B 3459 |
| 10 081 11 | V-Maxx Welding 5.0 | IR 5 | SI | SI | 5 1 B 349 |
| 10 064 37 | Pellicole coprilente | - | - | - | - |



VISTAMAX VNC

CE

- doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato
- grande resistenza agli agenti chimici ed agli urti
- particolare tecnologia antiappannamento realizzata grazie alla doppia lente ed ai condensatori in alluminio
- ideale per ambienti molto umidi

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|--|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 10 027 59 | VNC21 - Senza ventilazione - Doppia lente Sistema antiappannamento con condensatori in alluminio | Incolore | SI | SI (doppia lente) | 1 B345 |



LG10 & LG20

CE

UNA SOLUZIONE ECONOMICA

- disponibile in varie versioni, per rispondere a più esigenze: protezione meccanica, polveri grossolane, gocce, schizzi di sostanze chimiche, verniciatura
- versione per protezione chimica con lente in acetato antiappannamento Fog-Ban

| CODICE ART. | DESCRIZIONE | LENTE | ANTIGRAFFIO | ANTIAPPANNAMENTO | MARCATURA LENTE |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 10 055 04 | LG10 Ventilazione diretta | Polyfort incolore | - | - | 1B |
| 10 055 07 | LG20 Ventilazione indiretta | Polyfort incolore | - | - | 1B3 |
| 10 055 09 | LG20A Ventilazione indiretta | Incolore Fog-Ban | SI | SI | 1B3 |