



LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 9204N-C
con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 8782C

CE DPI 2ª categoria
lente: incolore
marcatura oculare: WW 1F
UNI EN 166





LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 2008G-C

CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2011B-C

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore blu
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2011M-C

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore bordeaux
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2025G-C

con astina allungabile e orientabile
CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166

LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.



art. 2018GI-C

art. 2018GI-CA antiappannamento
con astina allungabile e orientabile
CE DPI 2ª categoria
astine: colore giallo
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2019G-C

con astina allungabile e orientabile
CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2031N-C

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2012G-CA antiappannamento

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore grigio
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1B
UNI EN 166





LENTE INCOLORE

Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni.

INDOOR/OUTDOOR

Lente ad elevata prestazione per utilizzo in ambienti chiusi e all'esterno. Riduce l'abbagliamento provocato dalla luce solare e artificiale.



art. 9204M-C
con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore marrone
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 9204N-C
con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 8782C

CE DPI 2ª categoria
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 9212N-C

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore nero
lente: incolore
marcatatura oculare: WW 1F
UNI EN 166



art. 2019G-I
con astina allungabile e orientabile

CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: indoor/outdoor
marcatatura oculare: 5-1.7 WW 1F
UNI EN 166 - UNI EN 172



art. 2012G-IA antiappannamento

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore grigio
lente: indoor/outdoor
marcatatura oculare: 5-1.7 WW 1F
UNI EN 166 - UNI EN 172



LENTE GRIGIA

Per utilizzo all'esterno quando i raggi solari ed il riverbero possono affaticare l'occhio. Consente un buon riconoscimento dei segnali del traffico.

LENTE GRIGIA

Per utilizzo all'esterno quando i raggi solari ed il riverbero possono affaticare l'occhio. Consente un buon riconoscimento dei segnali del traffico.



art. 2008G-G

CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: colore grigio
marcatatura oculare: 5-3.1 WW 1F
UNI EN 166 - UNI EN 172



art. 2011B-GA antiappannamento

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore blu
lente: colore grigio
marcatatura oculare: 5-3.1 WW 1F
UNI EN 166 - UNI EN 172



art. 2019G-GA antiappannamento con astina allungabile e orientabile

CE DPI 2ª categoria
astine: colore grigio
lente: colore grigio
marcatatura oculare: 5-3.1 WW 1F
UNI EN 166 - UNI EN 172



art. 9204N-G

con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore nero
lente: colore grigio
marcatatura oculare: 3.3 WW 1F
UNI EN 166-EN170



art. 9204M-G

con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria
montatura: colore marrone
lente: colore grigio
marcatatura oculare: 3.3 WW 1F
UNI EN 166-EN170





LENTE GIALLA

Garantisce alta visibilità in condizioni di scarsa luminosità. Fornisce protezione dai rischi più comuni.

LENTE VERDE

Protezione da saldatura.



art. 9204M-GI
con astina allungabile

CE DPI 2ª categoria

montatura: colore marrone
lente: colore giallo
marcatura oculare: WW 1F

UNI EN 166



art. 8782V4

CE DPI 2ª categoria

lente: colore verde gradazione 4.0
marcatura oculare: 4 WW 1F

UNI EN 166-EN169



art. 2012G-GIA antiappannamento

CE DPI 2ª categoria

montatura: colore grigio
lente: colore giallo
marcatura oculare: WW 1B

UNI EN 166